

CATALOGO GENERAL

"LAS MEJORES CONDICIONES PARA TU TRABAJO EN OBRA"

www.ritmo.it



MUSTANG 160 V1

Soldadora para accesorios electro-soldables utilizados en la fabricación de conductos de drenaje contruidos con tubos de polietileno, de Ø 32mm a Ø160 mm (1" IPS - 5" IPS). MUSTANG 160 V1 detecta a través de los conectores de la soldadora las conexiones a soldar y compensa automáticamente el tiempo del ciclo en función de la temperatura ambiente. La soldadora realiza un auto-diagnóstico de las eventuales anomalías que pueden ocurrir antes o durante la soldadura. La máquina esta fabricada de acuerdo a las normas y directivas de seguridad vigentes; montada en una caja hermética, liviana, fácilmente manipulable y de transportar.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Soldadora completa con cable, caja de transporte y raspador manua



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de trabajo	32 ÷ 160 mm
Materiales	HDPE - CONDUCTOS DE DESAGÜE
Alimentación	230 V Monofásica 50/60 Hz
Potencia absorbida	900 W
Corriente	4,9 A
Temperatura externa de uso	-5° ÷ 40° C
Sonda de temperatura ambiente	Electrónica
Grado de proteccion	IP 54
Peso soldadora	2,5 Kg
Peso soldadora con caja	5 Kg
Dimensiones soldadora	180 x 230 x 75 mm
Dimensiones caja	220 x 450 x 180 mm

UNIVERSAL 315 V1

- Baja presión HDPE Ø 32 ÷ 315 mm; (* 20 mm cable opcional)
- Reconocimiento automático del accesorio
- Memoria con 350 informes de soldadura
- Informe en formato PDF
- Puerto serial /USB (opcional)
- Auto compensación de la corriente de salida (Variando en base a la temperatura ambiente)
- Caja de transporte metálica
- Firmware actualizable a través del puerto USB
- Disponible en 110 V y 230 V.



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Soldadora y cables aldatura (A00, A00+, A01, A02, A04); caja de transporte metálica, correa, rascador manual.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Adaptador serial/USB (transferencia de datos)
- Cables (A05)
- Impresora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de trabajo	20* ÷ 315 mm
Alimentación	230 V Monofásica 50/60 Hz
Potencia absorbida	2470 W
Temperatura de uso	-10° ÷ 45° C
Compensación corriente/T°	Electrónica Automático
Grado de proteccion	IP 54
Peso soldadora	3,4 Kg
Peso soldadora con caja	7,2 Kg
Dimensiones soldadora	180 x 225 x 110 mm
Dimensiones caja	220 x 450 x 180 mm

CABLE DE SOLDADURA

- A00** 32 ÷ 160 mm (1" IPS ÷ 5" IPS)
Coes, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Valsir, Wavin Vulcathene
- A00+** 200 ÷ 315mm (6" DIPS ÷ 10" DIPS) Wavin (Waviduo)
- A01** 200 ÷ 315mm (6" DIPS ÷ 10" DIPS)
Akatherm, Valsir, Eurofusion
- A02** 200 ÷ 315mm (6" DIPS ÷ 10" DIPS) Geberit
- A04** 200 ÷ 315mm (6" DIPS ÷ 10" DIPS) Coes (Coestilen)

CABLE OPCIONALES

- * **A05** 20 ÷ 63mm (½" IPS ÷ 2" IPS)
(PP-R) Coes (Coestherm - not 8÷48 V)

BENEFICIOS RITMO



MULTILENGUAS

los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Ruso, Arabe.

TRAINING DE INSTRUCCIÓN

en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA

nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.

CONSULTORÍA GLOBAL

gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.

Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura (IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego, son enviadas al " Ente di Unificazione Italiano (UNI) ", para su evaluación, y eventual normatización.

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA

dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL

gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad productiva.

RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

